

MANYETİK FİLTRE



MANYETİK FİLTRE

✓ Isıtma sistemindeki metal parçaları mıknatıs yardımıyla üzerinde toplayarak cihazların zarar görmesini engeller. Isıtma sisteminde dönüş hattına bağlanır.

ÖZELLİKLERİ

- ✓ 1"-12" tesisat bağlantısı (DN25-DN300)
- ✓ 6 atü önerilen işletme
- ✓ 16 atü test basıncı
- ✓ 120°C kullanma sıcaklığı
- ✓ Elektrostatik toz boya yüzey kaplaması
- ✓ Belirli aralıklarla kapak sökülüp manyetik alandaki demirler temizlenir.

BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

- ✓ Flanşlı Bağlantı
- ✓ Boru Kaynaklı Bağlantı
- ✓ Dişli Bağlantı

UYGUNLUK VE KALİTE

- ✓ TSEK Belgemiz bulunmaktadır
- ✓ CE Belgemiz bulunmaktadır.
- ✓ ISO 9001 Belgemiz bulunmaktadır.



VANA HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ
METAL TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Beyhekim Mh. Gümüştarak Sk. Toki Sit. No 45/G Selçuklu / Konya

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Tel ve Faks : + 90 (332) 302 5627 - Ofis Gsm : +90 (552) 331 4224

www.turkuazyapi.net - bilgi@turkuazyapi.net

Meram V.D. No: 8710920259 - Tic. Sic. No: 54340

MANYETİK FİLTRE

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÇAPI	GÖVDE ÇAPI	ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ
GSE-MF	DN	ØD	H
GSE-MF-25	25	100	300
GSE-MF-32	32	125	310
GSE-MF-40	40	125	310
GSE-MF-50	50	150	320
GSE-MF-65	65	150	320
GSE-MF-80	80	200	400
GSE-MF-100	100	200	400
GSE-MF-125	125	250	480
GSE-MF-150	150	300	530
GSE-MF-200	200	400	640
GSE-MF-250	250	500	830
GSE-MF-300	300	600	1070

- ✓ Tablodan farklı olarak ihtiyaçlarınız halinde özel çaplarda imalatlarımız mevcuttur.
- ✓ İskontolarımızı telefonla iletişim yoluyla firmamızdan öğrenebilirsiniz.
- ✓ Ürünlerimizin "Ön Yalıtımlı" modeli siparişe öre yapılmaktadır.
- ✓ Fiyatlarımız KDV hariçtir.
- ✓ Fiyatlarımızda nakliye hariçtir.
- ✓ Kredi kartlarına taksit yapılır.