

KLİNGRİT CONTA LEVHA

Klingirit contalar özellikle buhar, su sızdırmazlığı ve gaz sistemlerinde contalama malzemesi olarak kullanılır. Kullanım ortamı sıcaklığı, basıncı ve temas ettiği kimyasala göre uygun klingirit çeşidi seçilmelidir.

- *Asbestsiz klingirit rekor ve flanş contaları
- *Yüksek ısı, baca ve brölür contaları
- *Özel imalat conta kesimi yapılan klingirit çeşitleri
- *Tesnit-temper 400 klingirit
- *Grafikli telli klingirit
- *Anti petrol-saf grafit contalar



Ölçü	Inch	İç-dış çap	Malzeme
DN 15	1/2	23*50	asbestsiz
DN 20	3/4	28*60	asbestsiz
DN 25	1	35*70	asbestsiz
DN 32	1 1/4	43*82	asbestsiz
DN 40	1 1/2	49*92	asbestsiz
DN 50	2	61*107	asbestsiz
DN 65	2 1/2	77*127	asbestsiz
DN 80	3	90*142	asbestsiz
DN 100	4	115*162	asbestsiz
DN 125	5	141*192	asbestsiz
DN 150	6	169*218	asbestsiz
DN 200	8	220*273	asbestsiz
DN 250	10	274*330	asbestsiz
DN 300	12	325*385	asbestsiz
DN 350	14	368*445	asbestsiz
DN 400	16	420*490	asbestsiz
DN 450	18	470*540	asbestsiz
DN 500	20	520*585	asbestsiz

Max Sıcaklık: 200 oC

Max Basıncı: 40 Bar

Kalınlık: 2mm - 3mm

Orta uzunlukta Krizotil aramid lifli tabi özel SBR kauçuk, çeşitli kimyasal dolgu, katkı ve boya maddeleri ile vulkanizatörlerden meydana gelen hammadde kompozisyonunda ce CAS prosesiyle imal edilmiştir. Suya, Gaza, Buhara ve yağa dayanıklıdır. Hafif ve orta dereceli basınçlar için ideal bir contalık malzemedir. Gıda hatları için asbest içermeyen uluslararası standartlara uygun malzemelerden üretilmiş sağlık açısından zararsız contalardır.