

PN16 ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA F4



F4 METAL YATAKLI VANA PARÇALARI		
NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
2	KAPAK	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
3	SÜRGÜ	50 - 100 = MS58 125-350 = EN-GJS-400-500 (GGG40-50)
4	MİL	X20Cr13
5	KAPAK CONTASI	EPDM
6	KAPAK CİVATALARI	8.8 GALVANİZLİ
7	GÖVDE BURCU	MS58
8	SÜRGÜ BURCU (125 - 350 arası)	MS58

F4 METAL YATAKLI VANA BOYUT TABLOSU

DN (ANMA ÇAPİ) (mm)	D (mm)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	C (mm)	I Delik çapı ve adedi	L (mm)	H (mm)	AĞIRLIK (Kg)
Ø50 (PN10-16-25)	165	125	99	3	20	Ø19x4 adet	150	210	12
Ø65 (PN10-16-25)	185	145	118	3	20	Ø19x4 adet	170	230	16
Ø80 (PN10-16-25)	200	160	132	3	22	Ø19x8 adet	180	255	19
Ø100 (PN10-16)	220	180	156	3	24	Ø19x8 adet	190	300	24
Ø100 (PN25)	235	190	156	3	28	Ø23x8 adet	190	300	27
Ø125 (PN10-16)	250	210	184	3	26	Ø19x8 adet	200	350	38
Ø125 (PN25)	270	220	184	3	30	Ø28x8 adet	200	350	42
Ø150 (PN10-16)	285	240	211	3	26	Ø23x8 adet	210	410	50,5
Ø150 (PN25)	300	250	211	3	34	Ø28x8 adet	210	410	57,5
Ø200 (PN10)	340	295	266	4	26	Ø23x8 adet	230	480	79,5
Ø200 (PN16)	340	295	266	4	30	Ø23x12 adet	230	480	79,5
Ø200 (PN25)	360	310	274	4	34	Ø28x12 adet	230	480	88
Ø250 (PN10)	395	350	319	4	28	Ø23x12 adet	250	600	118
Ø250 (PN16)	405	355	319	4	32	Ø28x12 adet	250	600	118
Ø250 (PN25)	425	370	330	4	36	Ø31x12 adet	250	600	130
Ø300 (PN10)	445	400	370	4	28	Ø23x12 adet	270	690	165
Ø300 (PN16)	460	410	370	4	32	Ø28x12 adet	270	690	165
Ø300 (PN25)	485	430	389	4	40	Ø31x16 adet	270	690	181
Ø350 (PN10)	505	460	429	4	30	Ø23x16 adet	290	900	217
Ø350 (PN16)	520	470	429	4	36	Ø28x16 adet	290	900	217
Ø350 (PN25)	555	490	448	4	44	Ø34x16 adet	290	900	238

Bir sürgü vasıtasıyla perde şeklinde kapatma düzeni olan boruya bağlanarak borunun içindeki akışkanın akışını kesmek için kullanılan vana çeşididir. Gövde içine monte edilen vidalı mil sayesinde sürgü aşağı yukarı hareket ettirilerek vananın açma kapama işlemi gerçekleştirilmektedir. Sızdırmazlık gövde ve sürgü üzerine monte edilmiş burçlar tarafından sağlanır aşındırıcı özelliği olmayan sıvılar ve sıvı yakıt tesisatlarında kullanılmaktadırlar. Kontrol amaçlı ve debi ayarlamada kullanılmaz.