

PN16 ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA F5



F5 ELAST. SÜRGÜLÜ VANA PARÇALARI		
NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
2	KAPAK	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
3	SÜRGÜ	EN-GJS-400-500 (GGG40-50) + EPDM KAPLI
4	MİL	X20Cr13
5	KAPAK CONTASI	EPDM
6	KAPAK CİVATALARI	8.8 İMBUS
7	HAREKET SOMUNU	MS58

F5 ELASTOMER VANA BOYUT TABLOSU

DN (ANMA ÇAPİ) (mm)	D (mm)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	C (mm)	I Delik çapı ve adedi	L (mm)	H (mm)	AĞIRLIK (Kg)
Ø50 (PN10-16-25)	165	125	99	3	20	Ø19x4 adet	250	210	12
Ø65 (PN10-16-25)	185	145	118	3	20	Ø19x4 adet	270	240	16,5
Ø80 (PN10-16-25)	200	160	132	3	22	Ø19x8 adet	280	280	21
Ø100 (PN10-16)	220	180	156	3	24	Ø19x8 adet	300	310	26
Ø100 (PN25)	235	190	156	3	28	Ø23x8 adet	300	310	29
Ø125 (PN10-16)	250	210	184	3	26	Ø19x8 adet	325	350	45
Ø125 (PN25)	270	220	184	3	30	Ø28x8 adet	325	350	49
Ø150 (PN10-16)	285	240	211	3	26	Ø23x8 adet	350	400	51
Ø150 (PN25)	300	250	211	3	34	Ø28x8 adet	350	400	58
Ø200 (PN10)	340	295	266	4	26	Ø23x8 adet	400	520	93
Ø200 (PN16)	340	295	266	4	30	Ø23x12 adet	400	520	93
Ø200 (PN25)	360	310	274	4	34	Ø28x12 adet	400	520	101
Ø250 (PN10)	395	350	319	4	28	Ø23x12 adet	450	610	150
Ø250 (PN16)	405	355	319	4	32	Ø28x12 adet	450	610	150
Ø250 (PN25)	425	370	330	4	36	Ø31x12 adet	450	610	163
Ø300 (PN10)	445	400	370	4	28	Ø23x12 adet	500	695	180
Ø300 (PN16)	460	410	370	4	32	Ø28x12 adet	500	695	180
Ø300 (PN25)	485	430	389	4	40	Ø31x16 adet	500	695	196
Ø350 (PN10)	505	460	429	4	30	Ø23x16 adet	550	850	290
Ø350 (PN16)	520	470	429	4	36	Ø28x16 adet	550	850	290
Ø350 (PN25)	555	490	448	4	44	Ø34x16 adet	550	850	310
Ø400 (PN10)	565	515	480	4	32	Ø28x16 adet	600	950	370
Ø400 (PN16)	580	525	480	4	38	Ø31x16 adet	600	950	380
Ø400 (PN25)	620	550	503	4	48	Ø37x16 adet	600	950	405
Ø500 (PN10)	670	620	582	4	34	Ø28x20 adet	700	1040	630
Ø500 (PN16)	715	650	609	4	42	Ø34x20 adet	700	1040	650
Ø500 (PN25)	730	660	609	4	52	Ø37x20 adet	700	1040	690

Bir sürgü vasıtasıyla perde şeklinde kapatma düzeni olan ve boru hatlarına bağlanarak boru içindeki akışkanın durdurulmasına yarayan vanalardır. Gövde içine monte edilen vidalı mil sayesinde sürgü aşağı yukarı hareket ettirilerek vananın açma ve kapama işlemi gerçekleştirilmektedir. Sızdırmazlık sürgüyle kaplanan conta ile sağlanır. Aşındırıcı özelliği olmayan sıvılar ve sıvı yakıt tesisatlarında kullanılmaktadırlar. Kontrol amaçlı ve debi ayarlamada kullanılmaz.