

PN16 METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA F5



F5 METAL YATAKLI VANA PARÇALARI		
NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
2	KAPAK	EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50)
3	SÜRGÜ	50 - 100 = MS58 125-400 = EN-GJS-400-500 (GGG40-50)
4	MİL	X20Cr13
5	KAPAK CONTASI	EPDM
6	KAPAK CIVATALARI	8.8 GALVANİZLİ
7	GÖVDE BURCU	MS58
8	SÜRGÜ BURCU (125 - 400 arası)	MS58

F5 METAL YATAKLI VANA BOYUT TABLOSU

DN (ANMA ÇAPI) (mm)	D (mm)	k (mm)	d (mm)	f (mm)	C (mm)	I Delik çapı ve adedi	L (mm)	H (mm)	AĞIRLIK (Kg)
Ø50 (PN10-16-25)	165	125	99	3	20	Ø19x4 adet	250	210	14,5
Ø65 (PN10-16-25)	185	145	118	3	20	Ø19x4 adet	270	230	18
Ø80 (PN10-16-25)	200	160	132	3	22	Ø19x8 adet	280	255	21
Ø100 (PN10-16)	220	180	156	3	24	Ø19x8 adet	300	300	27
Ø100 (PN25)	235	190	156	3	28	Ø23x8 adet	300	300	30
Ø125 (PN10-16)	250	210	184	3	26	Ø19x8 adet	325	350	44
Ø125 (PN25)	270	220	184	3	30	Ø28x8 adet	325	350	48
Ø150 (PN10-16)	285	240	211	3	26	Ø23x8 adet	350	410	59
Ø150 (PN25)	300	250	211	3	34	Ø28x8 adet	350	410	66
Ø200 (PN10)	340	295	266	4	26	Ø23x8 adet	400	480	90
Ø200 (PN16)	340	295	266	4	30	Ø23x12 adet	400	480	90
Ø200 (PN25)	360	310	274	4	34	Ø28x12 adet	400	480	98
Ø250 (PN10)	395	350	319	4	28	Ø23x12 adet	450	600	140
Ø250 (PN16)	405	355	319	4	32	Ø28x12 adet	450	600	140
Ø250 (PN25)	425	370	330	4	36	Ø31x12 adet	450	600	154
Ø300 (PN10)	445	400	370	4	28	Ø23x12 adet	500	690	206
Ø300 (PN16)	460	410	370	4	32	Ø28x12 adet	500	690	206
Ø300 (PN25)	485	430	389	4	40	Ø31x16 adet	500	690	226
Ø350 (PN10)	505	460	429	4	30	Ø23x16 adet	550	900	249
Ø350 (PN16)	520	470	429	4	36	Ø28x16 adet	550	900	249
Ø350 (PN25)	555	490	448	4	44	Ø34x16 adet	550	900	273
Ø400 (PN10)	565	515	480	4	32	Ø28x16 adet	600	960	418
Ø400 (PN16)	580	525	480	4	38	Ø31x16 adet	600	960	418
Ø400 (PN25)	620	550	503	4	48	Ø37x16 adet	600	960	460

Bir sürgü vasıtasıyla perde şeklinde kapatma düzeni olan boruya bağlanarak borunun içindeki akışkanın akışını kesmek için kullanılan vana çeşididir. Gövde içine monte edilen vidalı mil sayesinde sürgü aşağı yukarı hareket ettirilerek vananın açma kapama işlemi gerçekleştirilmektedir. Sızdırmazlık gövde ve sürgü üzerine monte edilmiş burçlar tarafından sağlanır. Aşındırıcı özelliği olmayan sıvılar ve sıvı yakıt tesisatlarında kullanılmaktadırlar. Kontrol amaçlı ve debi ayarlama kullanılmaz.